

**KOMPAKTNÍ ELEKTRICKÉ PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE VODY**

Elektrická zařízení pro ohřev pitné vody

VITOTHERM ES

**Vitotherm ES**

Malé elektrické průtokové ohřivače vody pro decentralizovanou přípravu teplé vody s objemem 5 nebo 10 litrů

Specifikace VITOTHERM ES



Vitotherm ES4.A5



Vitotherm ES4.A10

Kompaktní průtokový ohřívač pitné vody		Vitotherm ES4.A5 K/OK/OTK	Vitotherm ES4.A10 K/OK/OTK
Jmenovitý výkon	kW	2	2
Objem	l	5	10
Jmenovité napětí	V	~1/N/PE 230V/50Hz	~1/N/PE 230V/50Hz
Jmenovitý proud	A	8,3–9,1	8,3–9,1
Jištění	A	16	16
Nastavení teploty	°C	23–70	23–70
Maximální tlak	MPa	0,6	0,6
Spínací průtok	l/min	5	5
Typ		Beztlaký/Tlakový	Beztlaký/Tlakový
Stupeň krytí		IP 24	IP 24
Třída energetické účinnosti			
Rozměry			
Délka (hloubka)	mm	163	239
Šířka	mm	285	329
Výška	mm	427	470
Hmotnost	kg	~ 4,5	~ 6
Přípojky		G 1/2"	G 1/2"
Speciální výbava		Topný výkon 2000 W, doba ohřevu 5,5 min z 10 na 40 °C	Topný výkon 2000 W, doba ohřevu 11 min z 10 na 40 °C

VLASTNOSTI PRODUKTU

- + Hygienicky bezpečné díky provedení z nerezové oceli.
- + Ideální pro aplikace, kde je často zapotřebí relativně malé množství teplé vody.
- + Vhodný pro beztlakou a tlakovou instalaci s vhodnou bezpečnostní výbavou.
- + Vhodný pro instalaci pod i nad umyvadlem, v závislosti na typu zařízení:
 - typ ES4.A5 K a ES4.A10 K s přípojkami vody nahoře,
 - typ ES4.A5 OK a ES4.A10 OK s přípojkami vody dole,
 - typ ES4.A5 OTK a ES4.A10 OTK s přípojkami dole a směšovací armaturou.
- + Připojovací kabel se zástrčkou.
- + Vysoce účinná tepelná izolace s nízkými energetickými ztrátami.
- + Nastavení teploty od 23 do 70 °C.

Váš obchodní partner

9451 901 CZ 11/2020

Obsah je chráněn autorskými právy.
Kopírování a jakékoliv jiné využití pouze s předešlým souhlasem.
Některé fotografie, technické parametry, jakož i další údaje mohou být pouze ilustrativní či neaktuální.
Technické změny vyhrazeny.