



PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE PITNÉ VODY

Elektrická zařízení pro ohřev pitné vody
VITOTHERM EI



Vitotherm EI

Comfort a Mini
průtokové ohřivače
vody pro rychlé
a efektivní zásobování
teplou vodou

Specifikace VITOTHERM EI



Vitotherm EI6



Vitotherm EI4



Vitotherm EI5

Průtokový ohřivač pitné vody		Vitotherm EI6.A18.21.24 K Comfort	Vitotherm EI4.A18.21.24 K Comfort	Vitotherm EI5.A3 K a .A5 K Mini
Jmenovitý výkon	kW	18/21/24	18/21/24	3,5 nebo 5,5
Napájení	V	~3/N/PE 400V/50Hz	~3/N/PE 400V/50Hz	~1/N/PE 230V/50Hz
Jmenovitý proud	A	26/30/35	26/30/35	15,2 nebo 23,9
Jištění	A	3x 32/32/40	3x 32/32/40	1x 16 nebo 25
Nastavitelná teplota	°C	30–60	30–60	–
Spínací průtok	l/min	2,5	2,5	1,2 nebo 2,0
Průtokové množství při (Δt = 30 K)	l/min	8,7–11,6	8,7–11,6	1,7 nebo 2,6
Maximální teplota vody	°C	60	60	cca 40 (dle průtoku)
Stupeň krytí		IP 25	IP 25	IP 25
Třída energetické účinnosti		< A	< A	< A
Rozměry				
Délka (hloubka)	mm	126	126	76
Šířka	mm	245	245	168
Výška	mm	440	440	200
Hmotnost	kg	~ 5	~ 5	1,2
Přípojky		G 1/2"	G 1/2"	G 3/8"
Speciální výbava		Integrovaná čidla pro určení energetické potřeby	Preferované teploty lze uložit	Přípojovací kabel se zástrčkou

VLASTNOSTI PRODUKTU

- + Komfortní průtokové ohřivače vody pro rychlé zásobování teplou vodou pro různé aplikace.
- + Úspora energie – ohřívá se pouze potřebné množství vody.
- + Efektivní – krátké potrubí pro rychlou dostupnost teplé vody, úspora až 50 % vody a energie.
- + Vhodné pro zásobování jednoho případně více odběrných míst (v závislosti na typu spotřebiče).
- + Mini průtokové ohřivače vody vhodné pro instalaci nad a pod umyvadlem.

Váš obchodní partner

9451 900 CZ 11/2020

Obsah je chráněn autorskými právy.
Kopírování a jakékoliv jiné využití pouze s předešlým souhlasem.
Některé fotografie, technické parametry, jakož i další údaje mohou být pouze ilustrativní či neaktuální.
Technické změny vyhrazeny.